

NASTRO ADEZIVE 4B

Poliester TNT

Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°
- Klasi H 180°

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.11 mm
- Fortësia e ngjitjes: 5 N/cm
- Elasticiteti: 15%
- Ngarkesa rrotulluese: 25 N/cm



GJERËSIA mm	mt	KODI
30	50	NAB1030
38	50	NAB1038
50	50	NAB1050



Performanca e tensionit: 4.8 kv

NASTRO ADEZIVE PT.25

Poliester TNT

Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°
- Klasi H 180°

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.14 mm
- Fortësia e ngjitjes: 5 N/cm
- Elasticiteti: 15%
- Ngarkesa rrotulluese: 25 N/cm



GJERËSIA mm	mt	KODI
30	50	NAB030
38	50	NAB038
50	50	NAB050



Performanca e tensionit: 4.8 kv

NASTRO ADEZIVE PT.2020

Poliester TNT për temperaturë të lartë

Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°
- Klasi H 180°

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.14 mm
- Fortësia e ngjitjes: 7 N/cm
- Elasticiteti: 45%
- Ngarkesa rrotulluese: 30 N/cm



GJERËSIA mm	mt	KODI
30	50	NAF030
38	50	NAF038
50	50	NAF050



Performanca e tensionit: 4.8 kv

NASTRO ADEZIVE

Nomex Poliester



Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°**
- Klasi H 180°

GJERËSIA mm	mt	KODI
30	50	NAH030
38	50	NAH038
50	50	NAH050

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.13 mm
- Fortësia e ngjitjes: 5 N/cm
- Elasticiteti: 10%
- Ngarkesa rrotulluese: 118N/25mm

Performanca e tensionit: 6 kv

NASTRO ADEZIVE

Me veshje Xhami për temperaturë të lartë



Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°
- Klasi H 180°**

GJERËSIA mm	mt	KODI
20	50	NXA020
30	50	NXA030
50	50	NXA050

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.18 mm
- Fortësia e ngjitjes: 8.5 N/25mm
- Elasticiteti: 15%
- Ngarkesa rrotulluese: 600 N/25 mm

Performanca e tensionit: 6.5 kv

NASTRO ADEZIVE

Polyimide



Temperatura e punës

- Klasi A 105°
- Klasi B 130°
- Klasi F 155°
- Klasi H 180°**

GJERËSIA mm	mt	KODI
30	50	NPA019
38	50	NPA025
50	50	NPA030

Të dhëna

- Trashësia totale: 0.064 mm
- Fortësia e ngjitjes: 5.7 N/25mm
- Elasticiteti: 70 %
- Forca elasticitetit 122 N/25mm

Performanca e tensionit: 7 kv

Spango lidhëse rrumbullake

Me veshje xhami për temperatura të larta



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

TRASHËSIA mm	KG	KODI
3	2.56	SP30256
5	5.5	SP50500



*Paketimi i spangos mund të bëhet edhe në format më të vogël që varion nga 250 gr për spangon me trashësi 3mm dhe 350 gr për spangon e petezuar me trashësi 5 mm.

Spango lidhëse

Spango e petezuar, e veshur me dyll



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

TRASHËSIA mm	mt	KODI
4	1000	SP41000
6	500	SP60500



*Veshja me dyll e spangos krijon lehtësi për thurjen e kurorës së motorit dhe rrit jetgjatësinë e saj.

Nastro Flament

Nastro lidhëse për temperatura të larta



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

GJERËSIA mm	mt	KODI
5	500	NAF030
7	400	NAF038
10	350	NAF050



*Nastro flament ka vetinë që të ndahet në gjerësi më të vogël në varësi të përdorimit.

NASTRO PAMBUKU

Nastro për lidhjen e kurorës



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

GJERËSIA MM	MT	KODI
5	300	NP005
10	300	NP010
15	50	NP015
20	50	NP020
25	50	NP025



NASTRO NEILONI

Nastro për lidhjen e kurorës



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

GJERËSIA MM	MT	KODI
5	250	NN005
10	250	NN010
15	50	NN015
20	50	NN020
25	50	NN025



NASTRO ME FIBRA XHAMI

Nastro lidhëse për temperatura të larta



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

GJERËSIA MM	MT	KODI
10	500	NX010
15	500	NX015
20	500	NX020
25	500	NX025
30	500	NX030
40	500	NX040



NASTRO PËR BANDA ZH

Polyglas H200



Temperatura e punës

Klasi A 105°

Klasi B 130°

Klasi F 155°

Klasi H 180°

GJERËSIA MM	MT	KODI
10	200	NBA010
15	200	NBA015
20	200	NBA020
25	200	NBA025
30	200	NBA030

